

Historic Antique Eggshell

Algemeen: Historic Antique Eggshell is een geurarme water gedragen verf voor binnen en buiten, speciaal aanbevolen voor gebruik op alle houtsoorten, voor behandeld metaal, deuren en houtwerk, maar ook voor radiatoren, muren, metselwerk, PVC en keramiek mits voor gestreken met onze primers. Deze 100% alkyd hars verf is ontwikkeld volgens de laatste, meest duurzame en milieuvriendelijke technieken van dit moment en een uitstekende vervanging van de schadelijke oplosmiddelhoudende verven voor houtwerk, enz.

Voordelen: sneldrogend, makkelijk reinigbaar met zeep, uitstekend kleur en glansvast, geurarm, kan over oliebasis verf, goed uitstrijkend vermogen, zeer krasvast, ongevaarlijk volgens EU wetgeving,

Uiterlijk: Historic Antique Eggshell heeft een zacht glanzende rijke uitstraling, een egaal uiterlijk en past hierdoor perfect bij al onze muurverven.

Kleuren: Volgens de Historic en Carte Colori kleurenkaart en op kleur gemaakt met behulp van traditionele minerale pigmenten.

Verbruik: ongeveer 5 à 7 vierkante meter per liter uitgaande van 2 lagen.

Veiligheid: Historic Antique Eggshell is irriterend voor de huid en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen.

Historic Antique Eggshell buiten het bereik van kinderen houden.

Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging.

Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Voorbehandelen: Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof en vet vrij te zijn.

Reeds geschilderde ondergrond: Verwijder alle losse schilferige oude verflagen en licht schuren, goed ontvetten en reinigen met schoon water, goed laten drogen. Daarna kan direct de Antique Eggshell in 2 lagen worden aangebracht zonder voor te strijken.

Let op! elk oppervlak geschilderd met oliebasis verf of oliebasis primer moet minimaal 1 jaar uitgehard zijn.

<u>Soort ondergrond</u>	<u>Benodigde Primer</u>
Oliebasis verf	niet nodig
Onbehandeld metaal	Metal Primer.
Onbehandeld hardhout	2 lagen Stain-stop primer om uitbloedingen van hars en olie te voorkomen.
PVC en keramiek	Stain -stop primer
Metselwerk	PSU primer.

Algemene toepassing: De verf kan worden aangebracht met de kwast, roller of spray. Voor gebruik raden wij aan de kleur te controleren en goed te roeren. De verf kan verdund worden met maximaal 10% water. In principe volstaat 2 lagen. Gereedschap meteen na gebruik reinigen met schoon water.

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid de laagdikte en atmosfeer 2-4 uur.
Overschilderbaar na 6-8 uur.
Niet verwerken beneden de 5 C°.

Afwasbaar: Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel.
Vlekken van bleekmiddel of meer agressieve vervuiling is moeilijk te verwijderen.

Waterbestendig: onder normale omstandigheden is de verf na 10-14 dagen afwasbaar.

Hittebestendig: de verf is geschikt voor radiatoren en hittebestendig tot maximaal 90 C°.

De verf is minder geschikt voor oppervlaktes die continu vochtig zijn of last hebben van langdurige condensatie.

Bewaren: Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele plaats vorstvrij.

Volumes: 1 en 2,5 liter