

## Carte Colori Kalkverf

### Uiterlijk:

Kalkverf heeft een mat en poederig aanzien. Het rustieke uiterlijk wordt bepaald door de manier van aanbrengen.

### Verbruik:

ongeveer 4 à 5 vierkante meter per liter uitgaande van 2 lagen

### Veiligheid:

Corical is irriterend voor de huid en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen. Corical buiten het bereik van kinderen houden.

### Voorbehandelen:

Voorbehandelen met voorstrijk( Corifondo):

Corifondo is een ademende hechtlaag voor onstabiele of synthetische ondergronden en wordt aanbevolen bij een ondergrond van:

- latex of andere synthetische verf
- gipskartonplaten
- oude verpulverde mortellagen (eerst goed afborstelen)

knaufbepleistering of ander pleisterwerk welke niet uit zuivere kalk bestaat.

Corifondo wordt verdund met 20 tot 50% water, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

Voor de verwerking goed roeren en in 1 laag aanbrengen met de kwast.

Verbruik: 1 liter per 8 tot 10m<sup>2</sup>

Dit product zorgt voor een egaler effect, gelijkmatiger vochtabsorptie en het beperkt sterke kleurschakeringen van de afwerklaag. Corifondo minstens 12 uur laten drogen alvorens de volgende laag aan te brengen.

### Algemene toepassing:

1e laag: Corical kalkverf afhankelijk van de zuigkracht 20 tot 50% verdunnen met water.

2e laag: onverdund tot 10% verdund aanbrengen.

Per laag dezelfde verdunning aanhouden om kleurverschillen te voorkomen. (meer verdund wordt de kleur lichter)

Het is belangrijk zonder pauze in verticale banen van ongeveer 1 meter breed door te schilderen om aanzetten van de kwast te voorkomen. Voor grote oppervlakken of hoge muren is het handig met 2 personen te werken. Wat betreft bovenkant muur en onderkant plinten: met een kleine ronde kwast het randje langs plafond (of plint) schilderen, meteen verticaal naar beneden (of boven) werken.

Dus nooit eerst de hele rand langs het plafond (of plint) doen want dit droogt dan te snel in. Schrik niet: de donkere verfkleuren zien er in natte toestand zeer donker uit, de lichte kleuren zien er in natte toestand transparant uit. Om verrassingen te voorkomen is het wenselijk een proefstuk op de muur te zetten.

**Speciale effecten:**

Afhankelijk van het gewenste resultaat kunnen speciale effecten verkregen worden. Het verdient aanbeveling om dit eerst op een proefpaneel uit te proberen. Bijv:

- een extra verdunde laag over de aandrogende kalkverf geeft een transparant effect. Deze handeling kan een aantal keren herhaald worden.
- Het is ook mogelijk verschillende kleuren door elkaar heen of (verdund) over elkaar te zetten.
- Verschillende kleuren over elkaar en daarna gedeeltelijk weer wegpoetsen.

**Kalkverf op hout of MDF**

Het beste resultaat wordt verkregen op kaal hout. Het te behandelen oppervlak goed ontvetten en lichtjes opschuren. Voor een dekkend effect de verf puur aanbrengen, Als de houtnerf zichtbaar moet blijven, de verf verdunnen met water. Voor een extra sleets effect kunnen twee kleuren over elkaar heen aangebracht worden (bijv. eerst donker dan licht), daarna doorschuren met schuurpapier of staalwol.

Let op: Als het hout te vochtig is en na schilderen extreem gaat krimpen bestaat de kans dat de kalkverf af gaat bladderen.

**Bescherming tegen vlekken:**

Ter bescherming kan plaatselijk eventueel Carte Colori Zeer Matte Vernis aangebracht worden. Het poederige effect van de kalkverf verdwijnt dan wel.

**Volumes:**

1 liter, 5 liter en 15 liter

**Meer informatie:**

Carte Colori

Pascalweg 25a

4104 BE Culemborg

tel: +31(0) 345- 520620

e-mail : info@cartecolori.nl